

## **GYSO-Brandschutz-Anschlagband**

67.445.51

### Produkt

Abdicht- und Distanzband aus gebundenen Keramikfasern, schwer brennbar, selbstklebend.

### Eigenschaften

Hart, mit aufkaschierter einseitig selbstklebender Aluminium-Folie, asbestfrei, temperaturbeständig bis 1260° C, schwer brennbar.  
Brandkennziffer 5.3 (EMPA). VKF zugelassen, Z-Nr.: 12914

### Anwendungsbereich

Als Anschlagband für Tür- und Fensterrahmen, sowie als Abdichtungen bei Abschlüssen von Trennwänden und anderen Montagen wo feuerhemmende und feuerwiderstandsfähige Abdichtungen verlangt werden.

### Verarbeitung

Der Untergrund muss fest, trocken, staub-, öl- und fettfrei sein.

Deckband sehr sorgfältig vom Kleber lösen, auf Untergrund aufkleben, Bandstösse schräg anschneiden.

### Technische Daten

Basis	organisch gebundene Keramikfasern
Alu-Trägerfolie	Dicke 50 µ
Spez. Gewicht	1,76 g/cm <sup>3</sup>
Temperaturbeständigkeit	bis 1260° C
Brandkennziffer EMPA	5.3
VKF-Zulassung	Z-Nr. 12914
Systemprüfungen	Brandschutztüre VSSM T-30

## GYSO-Brandschutz-Anschlagband

### Lieferform

Auf Rollen à 10 m:

Breite	Dicke	Karton à	Karton à
15 mm	9 mm	20 Rollen	200 m

Farbe: weiss

Lagerfähigkeit: 12 Monate (staubfrei, kühl und trocken)

### Besonderes

Kann zusätzlich mit GYSO-Flamm-Sil 754 oder GYSO-Flamm-Cryl 365 übersiegelt werden.

### Anmerkung

Diese Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik, sie sollen nur beraten, ihr Inhalt ist ohne Rechtsverbindlichkeit. Wegen unterschiedlichen Materialien und Arbeitsmethoden sind vor der Verarbeitung Eigenversuche durchzuführen.