



Typical aluminium inward opening profile, only automatic opening
WMD 820-xx IN xx 01 + (WDB 820R 01 or WDB 820L 01)

D: Verwend M5 Edelstahl Senkkopf Einnutmutter und loctite
GB: Use M5 stainless steel countersunk popnuts and loctite
DK: Anvend M5 undersænket rustfri stål nittemøtrikker og loctite

Min. 675mm



WDB 820R 01 in Principle sketch



WDB 820L 01 in Principle sketch



Achtung!
Die maximalen Hübe und Kräfte sind immer auf das Fenster abzustimmen. Bitte entnehmen Sie die Daten den aktuellen Datenblättern der entsprechenden Antriebe.

Diese finden Sie unter:

www.windowmaster.de

Attention!
The possible stroke and force must be calculated on the current window. Please find the data on the different window operators in the datasheets.

The info can be found here:

www.windowmaster.com

Bemærk!
Den mulige kraft og slaglængde skal beregnes på det aktuelle vindue. Find venligst informationen i databladet på de forskellige motorer

For yderligere info se venligst her:

www.windowmaster.dk

Subject: WMD 820-xx IN xx 01 + (WDB 820R 01 or WDB 820L 01)		Checked by:	Date: 2017-12-08	Drawn by:
Tolerances: DS/ISO 2768-m		Material: © WindowMaster International A/S		
	WindowMaster International A/S	Profilsystem by		
	Skelstedet 13 2950 Vedbæk	Client		
Fresh Air. Fresh People.		Scale		
WindowMaster Control Systems Ltd.		Dimension MM		
WindowMaster GmbH		Project		
WindowMaster AG		Drawing No. LES-7169-01		

Bemærk!
Dette er kun et konstruktionsforslag til placering af motoren samt motorbeslagene. Det er til hver en tid op til den enkelte at afprøve om den givne konstruktion kan fungere i det konkrete tilfælde. Ophavsretten til denne tegning tilhører WindowMaster International A/S. Tegningen må ikke uden forudgående tilladelse fra WindowMaster kopieres videre til tredje part. Af hensyn til sikkerheden skal der monteres sikkerhedsbeslag på bundhængte vinduer.

Note!
The above illustration is merely a suggestion for positioning of the motor and the motor brackets. It is up to the installer, in each specific case, to test whether the given design will function.* This drawing is the property of WindowMaster International A/S. This drawing must not, without prior permission from WindowMaster International A/S, be copied to third parties. For safety reasons, opening restrictors must be fitted on bottom-hung windows.

Achtung!
Die hier dargestellten Profile, die Positionierung der Motoren sowie deren Beschläge verstehen sich als Konstruktionsvorschlag und sind vom Anwender auf Ausführbarkeit zu prüfen. Zeichnungen mit dem Vermerk Konstruktionsvorschlag sind vom Anwender auf Richtigkeit sowie Aus- und Durchführbarkeit eigenverantwortlich zu prüfen. Die Rechte an dieser Zeichnung sind Eigentum der Firma WindowMaster International A/S. Die Zeichnung darf, auch auszugsweise, ohne unsere, Genehmigung weder kopiert noch dritten Personen oder Firmen mitgeteilt werden. Aus Sicherheitsgründen müssen Fangscheren auf unten angeschlagenen Fenstern montiert werden.