



# Collano Montageklebstoffe

Für jede Anwendung das richtige Produkt

# Collano Montageklebstoffe

Für jede Anwendung das richtige Produkt



## Collano A 1970

Für höchste Ansprüche, dichtet hervorragend

### MS-Polymer

Hochdehnbarer, universeller Kleb- und Fugendichtstoff, standfest

### Farbe

Weiss, schwarz, grau

### Anwendung

- Fugenklebungen im Metall-, Kunststoff-, Holz- und Baubereich
- Karosserie-, Fahrzeug- und Schiffsbau
- Klimaanlage, Lüftungsbau, Spenglereianwendungen und Fassadenelemente
- Anschlussfugen im Sanitärbereich
- Spiegel und Verglasungen

### Verarbeitungsdaten

- Verarbeitungstemperatur 5–35 °C
- Hautbildungszeit < 8 Minuten
- Durchhärtezeit 2–3 mm pro 24 Std.
- Haltbarkeit 24 Monate bei 15–25 °C

### Ökolabel



### Produktinfo



## Collano BM 866

Sehr hohe Anfangshaftung von 200 kg/m<sup>2</sup>

### MS-Polymer

High Tack Montageklebstoff, hochstandfest

### Farbe

Weiss

### Anwendung

- Wand- und Deckenarbeiten, Leichtbauplatten und Isolationsmaterialien
- Montieren von Fensterbänken, Sockelleisten, Spiegel, Abschlussprofilen aus Holz und Aluminium sowie Kunststoffprofilen
- Gute Haftung auf Stahl, Edelstahl, eloxiertem Aluminium und lackierten Flächen
- Betonoberflächen und Mauerwerk

### Verarbeitungsdaten

- Verarbeitungstemperatur 5–35 °C
- Hautbildungszeit < 10 Minuten
- Durchhärtezeit 2–3 mm pro 24 Std.
- Haltbarkeit 18 Monate bei 15–25 °C

### Ökolabel



### Produktinfo



## Collano BM 833

Leichte Verarbeitung und hohe Anfangsfestigkeit

### MS-Polymer

Universeller Montageklebstoff, standfest

### Farbe

Weiss

### Anwendung

- Montieren von
- Leichtbau-, Isolations- und Dämmmaterialien
  - Holzwerkstoffen und Gipsplatten
  - Naturstein
  - Metall, Blei, Aluminium
  - Wand- und Deckenelementen, Fensterbänken, Sockelleisten, Treppen, Spiegeln sowie Abschlussprofilen aus Holz, Aluminium und Kunststoff

### Verarbeitungsdaten

- Verarbeitungstemperatur 5–35 °C
- Hautbildungszeit < 10 Minuten
- Durchhärtezeit 1.5–2 mm pro 24 Std.
- Haltbarkeit 18 Monate bei 15–25 °C

### Ökolabel



### Produktinfo



# Collano Montageklebstoffe

Für jede Anwendung das richtige Produkt



## Collano BM 810

Schnelle Festigkeitsentwicklung,  
dichtet gut

### MS-Polymer

Vielseitiger Kleb- und Fugendichtstoff,  
standfest

### Farbe

Weiss

### Anwendung

- Montieren von Isolationsmaterial am Bau, Fensterbänken, Paneelen, Abschlussprofilen aus Holz und Aluminium und Hohlflachschielen
- Karosseriebau und Metallverbindungen sowie GFK
- Anschlussfugen im Bau, z.B. für Küchen und Badezimmer

### Verarbeitungsdaten

- Verarbeitungstemperatur 5–35 °C
- Hautbildungszeit < 10 Minuten
- Durchhärtezeit 1–2 mm pro 24 Std.
- Haltbarkeit 18 Monate bei 15–25 °C

### Ökolabel



### Produktinfo



## Collano BM 107

Hohe Endfestigkeit, wasserfeste  
Klebung

### Polyurethan

Montageklebstoff mit sehr kurzen  
Presszeiten

### Farbe

Weiss

### Anwendung

- Wasser- und wetterfeste Klebungen von Holzwerkstoffen
- Stein, Keramik, Isolationsmaterialien und Beton
- Kleben von nicht brennbaren Bauplatten
- Speziell geeignet für Montagearbeiten

### Verarbeitungsdaten

- Verarbeitungstemperatur 5–35 °C
- Materialfeuchtigkeit 8–18%
- Maximale offene Zeit < 5 Minuten
- Mindestpresszeit > 15 Minuten
- Ein Werkstoff muss Feuchtigkeit abgeben
- Klebfestigkeit C4 nach EN 12765
- Haltbarkeit 12 Monate bei 15–25 °C

### Ökolabel



### Produktinfo



## Collano BM 303

Effizienter Montageklebstoff  
für den Innenbereich

### PVAc-Dispersion

Pastöser PVAc-Montageklebstoff

### Farbe

Weiss

### Anwendung

- Kleben von Gipsfaser- und Holzwerkstoffplatten
- Stein, Keramik, Isolationsmaterialien, zementgebundene Spanplatten und Beton
- Speziell geeignet für Montagearbeiten in Innenräumen

### Verarbeitungsdaten

- Verarbeitungstemperatur > 10 °C
- Materialfeuchtigkeit 8–12%
- Maximale offene Zeit < 17 Minuten
- Mindestpresszeit > 30 Minuten
- Ein Werkstoff muss saugfähig sein
- Klebfestigkeit D2 nach EN 204
- Haltbarkeit 24 Monate bei 15–25 °C

### Ökolabel



### Produktinfo



# Laufmeter Montageklebstoffe

pro Kartusche und Alu-Schlauchbeutel



## Raupendurchmesser

mm

## Kartuschen

290 ml/310 ml

## Alu-Schlauchbeutel

600 ml

### Montageklebstoffe

- Collano A 1970 (290 ml)
- Collano BM 810 (290 ml)
- Collano BM 833 (290 ml)
- Collano BM 866 (290 ml)
- Collano BM 107 (310 ml)
- Collano BM 303 (310 ml)

### Montageklebstoff

- Collano BM 866
- Collano RS 8021

### Raupendurchmesser

3 mm

4 mm

5 mm

6 mm

8 mm

10 mm

V-Düse

### Laufmeter

290 ml/310 ml

40 m

20 m

15 m

10 m

5 m

3 m

6 m (Collano BM 833 | Collano BM 866)

### Laufmeter

600 ml

80 m

40 m

30 m

20 m

10 m

6 m

12 m (Collano BM 866)

Die aktuellen Produktinformationen sind verfügbar unter:

[collano.com/de/downloads](https://collano.com/de/downloads) ↗